

MIL-C-13486

MIL-C-13486

MIL-C-13486 B, Type 1 Class A Single
MIL-DTL-13486
M13486 / 1
MIL规格电线
重型车辆电缆



M13486结构:

导体：绞合镀锡铜
分离器：在导体（除18 AWG和20 AWG）
绝缘材料：海帕伦（CSPE）
M13486用法：
可用于所有类型的军用地面车辆，如坦克，拖车，卡车和吉普车。特意叫出来的MRAP计划。

M13486特点：
优良的柔韧性，甚至在低温下;耐磨损，流体和天气允许在暴露的情况下使用。真菌性。

	AWG Size	Conductor Stranding	Nom. O.D. (in)	Approx LBS/MFT	Nom. Insul. Thick. (in)
M13486/1-1	20	10/30	0.115	12.0	0.037
M13486/1-2	18	16/30	0.130	14.0	0.038
M13486/1-3	16	19/.0113	0.135	16.5	0.037
M13486/1-4	16	19/29	0.160	19.0	0.037
M13486/1-5	14	19/.0142	0.156	22.0	0.042
M13486/1-6	14	19/27	0.235	36.5	0.042
M13486/1-7	12	19/25	0.235	42.0	0.070
M13486/1-8	10	105/30	0.300	73.0	0.088
M13486/1-9	8	133/.0111	0.360	104	0.098
M13486/1-10	6	133/.0140	0.422	152	0.103
M13486/1-11	4	133/25	0.485	221	0.110
M13486/1-12	2	665/30	0.610	352	0.141
M13486/1-14	1/0	1064/30	0.672	478	0.128
M13486/1-15	2/0	1330/30	0.730	586	0.129
M13486/1-17	4/0	2109/30	0.865	871	0.130